

Tube Stereo CD Player



限定
生産



真空管ステレオCDプレーヤー

メーカー希望小売価格
TU-878CD 28,800円 (税別)

JANコード: 4952682 103554

写真は組立完成例です。

自分で組み立てる楽しみ



自分で作る、手作りCDプレーヤーキットです。抵抗・コンデンサ等、部品の一つ一つをはんだ付けしながら組み立てていただきます。初めての方でもはんだ付けができるように小冊子「はんだ付けの巻」もついています。精密機器であるCDユニットは組立済み。専用設計のユニットシャーシで剛性を確保。基板との配線はコネクター方式を採用し、より組み立てやすくなりました。ご自身で組み立てた機器から音が出る感動を味わうことができます。

【工作に必要な工具】

はんだごて(15~30W)、はんだ、はんだごて台、ニッパ、ラジオペンチ、+ドライバ、ナットまわり(対辺5.5mmのもの)、カッターナイフ、六角レンチ(対辺2.5mmのもの)、はさみ

デジタルサウンドと真空管の融合

このCDプレーヤーは真空管をバッファアンプとして使用しています。この為、HI-FIなデジタルサウンドが真空管独特の力強く心地良い響きへ生まれ変わります。

一般的な真空管サウンドの特徴

中音域が強調されヴォーカルの臨場感が増す
楽器音(特に弦楽器)の質感・表現力が向上する
耳障り感がなくなり、長時間聴いても聴き疲れしない

上質な音作りへのこだわり



先進のR-コアトランス

オーディオ機器として重要な電源トランスには超低リーケージフラックス、低損失過負荷特性に優れた先進の「R-コアトランス」を採用し、SNの大幅な改善とクリアな音質を約束します。

さらに音の再現に微妙な影響を与える動作時の不要な振動。この不要な振動を抑え、常に安定した状態で動作させるために、高級アンプ等で使われるメカニカルグランドコンストラクション方式のインシュレータをオリジナル設計。さらに3点支持と4点支持(点置き、面置き)の2タイプが選択できるようにセットいたしました。



どなたが組み立てても、同様のクオリティを得られる様、プリント基板を採用しています。複雑なコードの接続や引き回しを無くし、製作時のミスを極力排除する様、設計されております。

仕様


使用真空管: 12AU7(5963) × 1本 周波数特性: 20 ~ 20,000 Hz
サンプリング周波数: 44.1 kHz D/Aコンバーター: 1-bit DAC SN比: 78.4dB (AS OFF), 76.9 dB (AS ON) 残留ノイズ: 0.25mV (AS OFF), 0.27mV (AS ON) 高調波歪率: 0.1% (-20dB, AS OFF), 0.13% (-20dB, AS ON), 0.24% (0dB, AS OFF), 0.35% (0dB, AS ON) 出力: 210mV (-20dB, AS OFF), 210mV (-20dB, AS ON), 2.1V (0dB, AS OFF), 2.1V (0dB, AS ON) 機能: アンチスキップ プレイモード: REPEAT(1/ALL), INTRO, SHUFFLE 電源: AC 100V 50/60Hz 消費電力: 6W 外形寸法(mm): W153 × H125 × D300 重量: 3.3kg 付属品: RCAピンコード 組立時間の目安: 約4~5時間 AS... アンチスキップ機能

CD-R/RWには対応しておりません。
コピーコントロールCDなどの現状CD規格に合致しない特殊ディスクの再生は保証致しかねます。
高音域で音割れ・歪みが生じる場合はアンチスキップ機能をOFFにして御使用下さい。

記載商品の価格に消費税は含まれておりません。
商品の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがございます。
撮影、製版、印刷の特性上、実際の色と違って見える場合がありますのでご了承下さい。

エレキットのホームページアドレス <http://www.elekit.co.jp>

掲載商品の内容に関するお問い合わせは下記までどうぞ

 株式会社 イーケイジャパン
〒818-0105 福岡県大宰府市都府楼南2-19-30
TEL: 092-923-8230(代) FAX: 092-923-8237