

# 6L6GC Single Stereo Tube Power Amplifier



**生  
限  
産  
定**

写真は組立完成例です。スピーカー、CDは商品に含まれません。  
EK JAPAN CO.,LTD.

## 真空管ステレオパワーアンプ

メーカー希望小売価格

**TU-879 39,800 円** (税別)

JANコード: 4952682 103585

### ● 改造なしで真空管の交換が楽しめる



パワー管を付属の6L6GC以外に、KT88、KT66、EL34(6CA7)への交換が改造なしで楽しめます。お好みの音色に合わせた真空管をお選び下さい。

交換用の真空管は付属しておりません。別途市販品をお買い求め下さい。  
真空管の交換は、必ず電源を切って熱が冷めた状態で行ってください。

### ● 徹底した音質へのこだわり



高性能R-コア電源トランス

以前の同クラスモデルよりも大型の出力トランスを採用。余裕のある音を約束します。  
電源トランスは定評のある高性能トランス、R-コアを採用。  
トランスの次に音質に影響を与えるコンデンサにもこだわりました。カップリングコンデンサにはポリプロピレンフィルムコンデンサ(従来はポリエチレンフィルム)を、また電解コンデンサはすべて低ESR品を採用し、過渡特性の向上を図っています。

徹底したハム対策により、当社アンプ最高のSN比。  
入力は2系統、ピンジャック及び真空管ソケットは金メッキ品。  
スピーカー端子は、接触抵抗が低い銀メッキ品。バナナプラグも使用可能。  
ボリュームは従来の9形から16形に変更。さらにご自分でグレードアップをしたい方のために、24形2連まで取付けることができるスペースを確保



どなたが組み立てても、同様のクオリティを得られる様、プリント基板を採用しています。複雑なコードの接続や引き回しを無くし、製作時のミスを極力排除する様、設計されております。

### 仕様

使用球: 6L6GC × 2, 12AX7(ECC83) 定格出力: 8.5W + 8.5W 適合スピーカ: 3.2 ~ 6、6 ~ 16 残留ノイズ(8 時): 0.26mV (WIDE)、0.035mV (IEC weighting) S/N比(8 時): 90dB (WIDE)、107.5dB (IEC weighting) 周波数特性(-3dB): 20Hz ~ 43kHz 入力抵抗: 75kΩ 定格入力: 430mV 入力端子: ライン入力 × 2系統 (RCA ジャック) 電源: AC 100V 50/60Hz 消費電力: 70W サイズ: W154 × H140 × D400mm(突起部を含む) 重量: 約6.5kg 組立時間の目安: 約5 ~ 6時間



~ 真空管が奏でる優しい音色 ~

## 真空管ステレオCDプレーヤー

**TU-878CD**

メーカー希望小売価格


**28,800 円** (税別)

2,000台限定生産

JANコード: 4952682 103554

記載商品の価格に消費税は含まれておりません。  
商品の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがございます。  
撮影、製版、印刷の特性上、実際の色と違って見える場合がありますのでご了承ください。

掲載商品の内容に関するお問い合わせは下記までどうぞ



〒818-0105 福岡県太宰府市都府楼南2-19-30  
TEL: 092-923-8230(代) FAX: 092-923-8237  
<http://www.elekit.co.jp>